ㅈㅇㅅㅁㅂㅅㅇㅈㅅㅈㅁㅂㅅㅇㅈㅅㅈㅁㅂㅅㅇㅈㅅㅈ

제품 외형 및 치수

그림 1 제품 외형 및 치수

설치 방법

설치 전 반드시 전원을 차단하고 작업하십시오.

그림 2 베이스 단자 배치

베이스 단자 배치는 그림 2 와 같습니다.

1 번 단자 : 통신선 L1 (+)

2 번 단자 : 통신선 L2 (-)

3 번 단자 : 릴레이 출력 NO

4 번 단자 : 릴레이 출력 COM

5 번 단자 : 릴레이 출력 NC

6 번 단자 : 사용하지 않음

배선 방법

2 선식 무극성 연결

그림 3 2 선식 무극성 연결

4 선식 연결

그림 4 4 선식 연결

1. 제품 개요 (Product Overview)

본 제품은 고정밀 정밀 가공 기술을 적용하여 제작된 산업용 부품으로, 우수한 내구성과 안정적인 성능을 제공합니다. 다양한 환경에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 엄격한 품질 관리 기준을 통과하여 출하됩니다.

측면도

2. 주요 특징 (Key Features)

- 고정밀 가공으로 높은 치수 정확도 확보
- 내식성 우수한 표면 처리 적용
- 장시간 안정적인 작동 보장
- 간편한 설치 및 유지보수 구조
- 엄격한 품질 관리 기준 통과

3. 사양 (Specifications)

항목	사양
재질	고강도 합금강
표면 처리	내식 코팅
작동 온도 범위	-20°C ~ 80°C
보증 기간	1년

4. 설치 및 사용 방법 (Installation and Usage)

제품을 설치하기 전에 반드시 전원을 차단하고 주변 환경을 확인하십시오. 설치 시 제품에 과도한 충격을 가하지 마십시오. 사용 중 이상 소음이나 진동이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 점검하십시오.

5. 주의 사항 (Precautions)

⚠ 본 제품은 지정된 용도 외에 사용하지 마십시오. 부적절한 사용으로 인한 손상은 보증 대상에서 제외됩니다.

6. 문의 (Contact)

제품 관련 문의는 고객 지원 센터로 연락하십시오.

ㅂㅎㅅㅇㄱㅂㅎㅅㅇㄱㅂㅎㅅㅇㄱ